

В большинстве случаев люди не проводят в подъездах и подобных промежуточных помещениях много времени. Цель человека в подъезде – быстро пройти из квартиры к выходу или, напротив, попасть домой. При этом в подъездах выполняются некоторые типы зрительной работы.

Основные задачи:

- общая ориентация в пространстве;
- обеспечение видимости, позволяющей открыть и просмотреть почту в почтовом ящике, осуществить вызов лифта, различать ключи и открывать ими дверь, видеть номера этажей и квартир;
- снижение криминогенной обстановки.

Нормы освещения помещений с временным пребыванием людей по СП 52.13330.2011 приведены в Таблице:

Помещения	Плоскость нормирования освещенности	Разряд и подразряд зрительной работы	Минимальная освещенность, Лк
<i>Лестницы</i>			
Главные лестничные клетки общественных и вспомогательных зданий	Г - 0,0 - пол, площадки, ступени	В - 2	100
Лестничные клетки жилых зданий	Г - 0,0 - пол	3 - 2	20
Остальные лестничные клетки	Г - 0,0 - пол	3 - 2	50
<i>Лифтовые холлы</i>			
В общественных, производственных и вспомогательных зданиях	Г - 0,0 - пол	Ж - 1	75
В жилых зданиях	Г - 0,0 - пол	3 - 2	20
<i>Корридоры и проходы</i>			
Главные корридоры и проходы	Г - 0,0 - пол	Ж - 1	75
Лестничные клетки жилых зданий	Г - 0,0 - пол	3 - 2	20
Остальные лестничные клетки	Г - 0,0 - пол	Ж - 2	50
<i>Чердаки</i>			
Чердаки	Г - 0,0 - пол	3 - 2	20

129626,
Россия, Москва,
Проспект Мира, 106

тел/факс:
+7 495 785 37 40
+7 495 788 65 93
+7 495 742 09 08

WWW.BL-G.RU
WWW.GALAD.RU



 GALAD

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЖКХ
И ЗОН ВРЕМЕННОГО
ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ



СВЕТИЛЬНИКИ КОМПАКТНЫЕ

Применение: освещение лестничных пролетов и лифтовых холлов в типовых многоквартирных домах

Находка LED-6	Пятачок LED-6	Блистер LED-8
Мощность 6 Вт Световой поток 500 лм Размеры Ø174x53 мм	Мощность 6 Вт Световой поток 500 лм Размеры 171x168x51 мм	Мощность 8 Вт Световой поток 700 лм Размеры 200x118x40 мм
СТИЛЬНЫЙ	КОМПАКТНЫЙ	ПРОЧНЫЙ

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Класс защиты от поражения эл. током	II
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP20

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ УЛИЦ

Применение: освещение входов в жилые и общественно-административные здания, освещение паркингов, тоннелей, подземных переходов

Магеллан LED-25	Кастор LED-25
Мощность 25 Вт Световой поток 2000 лм Размеры Ø310x94 мм	Мощность 25 Вт Световой поток 2000 лм Размеры 350x199x84 мм
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	У1
Степень защиты	IP65

СВЕТИЛЬНИКИ С УВЕЛИЧЕННЫМ СВЕТОВЫМ ПОТОКОМ

Применение: освещение холлов и межквартирных пространств в жилых домах бизнес класса, вспомогательных помещений в коммерческой недвижимости

Раунд ДБО66	Арго ДБО65	Купер ДБО64
Мощность 12 Вт Световой поток 1100 лм Размеры Ø272x61 мм	Мощность 9, 12 Вт Световой поток 750, 900 лм Размеры 319x65x45 мм	Мощность 12 Вт Световой поток 1100 лм Размеры 380x156x70 мм
СТИЛЬНЫЙ	КОМПАКТНЫЙ	ПРОЧНЫЙ

Напряжение	220±10% В
Номинальная частота	50 Гц
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты	IP20