

# Флагман (Серия 6)

Для консольных светильников



Однорожковый



Двухрожковый



Четырёхрожковый

! Функциональное освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения; освещение дворов, набережных, бульваров, аллей, парков, скверов, коттеджных посёлков, автомобильных парковок, прилегающих территорий общественных зданий.

## Типы применяемых опор

Кронштейны устанавливаются на опоры всех типов.

## Способ установки

- Кронштейны устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры с помощью болтов.
- ! Для комплектации «О» крепёжные элементы располагаются на обечайке кронштейна.
- ! Для комплектации «Ф» – в верхней части ствола опоры.



Высокосортная  
сталь



Антикоррозийное  
покрытие



Универсальное  
крепление



Ассортимент  
форм и размеров

## Таблица модификаций

### Кронштейны для установки на все типы опор

Наименование кронштейна	Масса макс., кг	Габаритные размеры, мм			
		H, мм	B, мм	D, мм	d, мм
6.K2-0,5-1,5-30(15)/-Ф3	67,3	500	1500	76	60
6.K2-0,5-1,5-30(15)/-Ф5	67,7	500	1500	100	76
6.K3-0,5-1,5-30(15)/180-Ф3	77,2	500	1500	76	60
6.K3-0,5-1,5-30(15)/180-Ф5	77,6	500	1500	100	76
6.K4-0,5-1,5-30(15)/180-Ф3	86,6	500	1500	76	60
6.K4-0,5-1,5-30(15)/180-Ф5	87,1	500	1500	100	60
6.K2-0,2-1,0-/180-Ф6	65,5	200	1000	135	76
6.K2-0,5-1,5-30(15)/180-Ф6	82,1	500	1500	135	76
6.K1-0,2-1,0-Ф6	55,5	200	1000	135	76
6.K1-0,5-1,5-30/-Ф6	68,3	500	1500	135	76

