

Гранд (Серия 3)

Для консольных светильников



Однорожковый



Двухрожковый



Четырёхрожковый

! Функциональное освещение улиц и дорог с высокой, средней и низкой интенсивностью движения; освещение дворов, набережных, бульваров, аллей, парков, скверов, коттеджных посёлков, автомобильных парковок, прилегающих территорий общественных зданий.

Типы применяемых опор

Кронштейны устанавливаются на опоры всех типов.

Способ установки

• Кронштейны устанавливаются и фиксируются на верхнем торце опоры с помощью болтов.

! Для комплектации «О» крепёжные элементы располагаются на обечайке кронштейна.

! Для комплектации «Ф» – в верхней части ствола опоры.



Высокосортная
сталь



Антикоррозийное
покрытие



Универсальное
крепление



Ассортимент
форм и размеров

Таблица модификаций

Кронштейны для круглоконических и гранёных опор

Наименование кронштейна	Масса макс., кг	Габаритные размеры, мм			
		H, мм	B, мм	D, мм	d, мм
3.К1-0,4-1,5-Ф3	25,2	400	15 00	76	60
3.К1-0,4-1,5-Ф7	24,3	400	1 500	135	89
3.К2-0,4-1,5-Ф3	26	400	1 500	76	60
3.К2-0,4-1,5-Ф7	25,2	400	1 500	135	89
3.К2-0,4-1,5-/180-Ф3	33,8	400	1 500	76	60
3.К2-0,4-1,5-/180-Ф7	32,6	400	1 500	135	89
3.К2-0,7-1,5-30.15/-Ф3	30,5	700	1 500	76	60
3.К2-0,7-1,5-30/-Ф3	31,5	700	1 500	76	60
3.К4-0,4-1,5-/180-Ф3	35,3	400	1 500	76	60
3.К4-0,7-1,5-30,15/180-Ф3	35,5	700	1 500	76	60

